Noirot

FABRIQUÉ EN FRANCE

Anuri

Sèche-serviettes

- **DESIGN COMPACT ET ÉPURÉ**
- **DIFFUSION RAPIDE DE LA CHALEUR RENFORCÉE PAR LA SOUFFLERIE**

Sèche-serviettes

1200 W : idéal pour une salle de bains de 4 à 8 m² :
- 500 W : pour un chauffage régulier
- 700 W de soufflerie chauffante : pour une montée de la température en quelques minutes.

Économies d'énergie

Son détecteur de fenêtre ouverte, sa programmation journalière et hebdomadaire vous évitent tout gaspillage d'énergie.

Design

Grande capacité d'étendage : 2 barres réglables haut / bas, gauche / droite jusqu'à 8 configurations possibles pour s'adapter au mieux aux espaces réduits.

CHALEUR DOUCE EN FORMAT GAIN DE PLACE

Son élément chauffant monobloc en aluminium met en chauffe très rapidement la face avant pour procurer une sensation de chaleur douce et bien répartie dans la pièce.

MONTÉE EN TEMPÉRATURE RAPIDE

Sa soufflerie intégrée et discrète, protégée par un filtre anti-poussière, fait grimper la température dans la salle de bains en quelques minutes pour un confort optimal au saut du bain.

DES SERVIETTES TOUJOURS CHAUDES ET SÈCHES

Les 2 barres de séchage sont décalées pour éviter le chevauchement des serviettes. Elles sont positionnables à gauche comme à droite.

THERMOSTAT EFFICACE ET PRATIQUE

- Le thermostat NOIROT s'adapte à vos besoins de confort pour une consommation d'énergie maîtrisée dans la salle de bains.
- Grande simplicité d'usage avec son écran LCD rétroéclairé et sa molette de réglages.
- Régulation électronique ultra précise.
- Fonction BOOST 2 heures.
- Détection de saturation du filtre anti-poussière.
- Détection de fenêtre ouverte.
- 3 programmes pré-enregistrés et 3 libres.
- Verrouillage parental.
- Contôlable par fil pilote 6 ordres.

MODÈLES



Gris anthracite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissances (W)	H (mm)	L (mm)	EP (mm)*	Poids (Kg)	Gris anthracite
1200	741	366	174	7,6	E221124

* Épaisseur : installé au mur avec son dosseret de fixation
Cordon d'alimentation de 1,5 m avec prise Europe

CE | Classe II IP24 - IK08 Mono 230 V | CERTIFIÉ PAR CSTB NF | GARANTIE 3 ANS

Emballage **100% carton** pour faciliter le recyclage sur chantier

Siège social : 28 rue de Verdun, 92 150 Suresnes. En raison de l'évolution de la technique, Noirot se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.
Photos et illustrations non contractuelles. Crédits photos : Studio Collet/Adobe Stock/Okénite. Édition 05/2024