



BVCert.6020118



Fusion II

Radiateur à double corps de chauffe
Façade chauffante + inertie fonte

- CHALEUR DOUCE ET ENVELOPPANTE EN TOUTES SAISONS
- DESIGN DÉCLINÉ EN 2 MODÈLES



Double corps de chauffe

Fusion II diffuse une chaleur douce et enveloppante en toute saison.

Grâce à sa façade chauffante prioritaire, le radiateur reste chaud même lorsqu'il est faiblement sollicité en intersaison par exemple.



Économies d'énergie

Son détecteur de fenêtre ouverte, sa programmation libre et pré-enregistrée vous évite tout gaspillage d'énergie.



Design

Un design soigné et fin décliné en 2 modèles pour s'adapter à toute vos pièces.

Noirot




DOUBLE CORPS DE CHAUFFE

Profitez du confort exceptionnel d'un radiateur qui associe un corps de chauffe en fonte pour l'inertie et une façade chauffante prioritaire pour un rayonnement doux, homogène et enveloppant. Équipé de fonctions à économies d'énergie simple à utiliser et à programmer (selon vos besoins ou grâce aux programmes pré-enregistrés), le Fusion II conjugue à la perfection design, bien-être et économies.


FONCTIONS THERMOSTAT

- Régulation électronique ultra précise
- Gestion indépendante des 2 éléments chauffants
- Détection de fenêtre ouverte
- 3 programmes pré-enregistrés
- 3 programmes libres
- Verrouillage des commandes
- Fil pilote 6 ordres

MODÈLES HORIZONTAUX



MODÈLES VERTICAUX



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puiss.	Larg.	Haut.	Épaisse.*	Poids	Blanc		Gris anthracite	
Watts	mm	mm	mm	kg	Référence	Gencod	Référence	Gencod
Modèle horizontal								
1000	605	580	115	19,4	KFN2543FDAJ	3465700035634	-	-
1500	925	580	115	26,3	KFN2545FDAJ	3465700035658	-	-
2000	1165	580	115	40,6	KFN2547FDAJ	3465700035672	-	-
Modèle vertical								
1000	397	1050	130	21,5	KFN2553FDAJ	3465700039588	-	-
1500	397	1485	130	26,4	KFN2555FDAJ	3465700039595	-	-

* Épaisseur installé au mur avec son dossier d'installation

Coloris disponible



Blanc lisse
satiné

Garantie
3 ans



Classe
II

IP 24
IK 08

