

Noirot



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Inova

Radiateur à chaleur douce

- RAYONNEMENT DOUX ET SURFACE LISSE
- RÉACTIF ET COMPACT



Chaleur douce

Son élément chauffant exclusif en aluminium monobloc associé au déflecteur met en chauffe très rapidement la face avant pour procurer une sensation de chaleur douce et bien répartie dans la pièce.



Économies d'énergie

Sa programmation et son détecteur de fenêtre ouverte apporteront des économies supplémentaires.



Design

Réactif et ultra compact, l'Inova prend la place d'un ancien convecteur.



CHALEUR DOUCE

Compact, réactif, des lignes simples et contemporaines, l'Inova diffuse une chaleur douce et homogène dans la pièce. Équipé de fonctions à économies d'énergie, simple à utiliser et à programmer grâce à ses trois programmes pré-enregistrés et 3 programmes libres, il s'adapte simplement à votre rythme de vie et favorise les économies.

FONCTIONS THERMOSTAT

Écran LCD rétro éclairé

Précision au 10^{ème} de degré

Indicateur comportemental

Détection de fenêtre ouverte

Fonctions bailleurs :

- verrouillage simple,
- verrouillage par code pin
- encadrement de consigne

Fonction hôtellerie :

- verrouillage des commandes et consigne encadrée

Étalonnage de la température

Programmation journalière et hebdomadaire :

- 3 programmes pré-enregistrés et consigne encadrée
- 3 programmes libres

Réserve de marche de 6H qui évite les remises à l'heure en cas de coupure




Kit roulettes
pour utilisation mobile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissances (W)	H (mm)	L (mm)	EP (mm)*	Poids (Kg)	Blanc lisse
1000	440	630	110	5,5	N162113
1500	440	790	110	7,5	N162115
2000	440	950	110	9,2	N162117
Kit roulettes (en option)					A691600

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation en H auto-gabarit

Cordon d'alimentation de 1,5 m avec prise Europe



Emballage **100% carton** pour faciliter le recyclage sur chantier

